エキスパンダーロール追加オプション

RoHS2.0対応ゴム

フタル酸など指定10物質（Cd、Pb、Hg、Cr6＋、PBB、PBDE、DEHP、DBP、DIBP、BBP）に対応

耐熱仕様

乾燥炉内等の高温環境下や高温基材が接触する箇所での使用を実現

ダイレクトドライブ（自走式）仕様

速度信号を受け取り回転速度を制御！
大掛かりな工事なくエキスパンダーを駆動ロールに！
※製作可能サイズ・使用速度の制限がございます。



低振れ仕様

回転時の振れを極限まで軽減

※製作可能サイズの制限がございます。
※低トルク仕様・スチールエキスパンダーロール仕様との組み合わせは不可。

低トルク仕様

低張力搬送ラインでも駆動なしを実現
「エキスパンダーは重い」は過去の話

ロール径(mm) | φ75～φ125　**面長(mm)** | 500～2500
使用速度 | 200m／min以下

スチールエキスパンダーロール仕様

ゴム面長部を金属へ

耐久性・振れ精度に優れています。

ゴムと比べゴミが付き難く、清掃も容易です。
ゴムと比べ導電性が良いので、静電気対策にもなります。
表面に溝加工も施せます。



電動式軸受

タッチパネルでベンド方向の
遠隔操作が可能になります。

昇降・ロールセンター調整ユニット

他ロールとの平行、水平の微調整をもっと簡単スマートに！
エキスパンダーロールの後付けに有効です。

Interior Technology
カンセンエキスパンダー工業株式会社

■本社・枚方工場　〒573-0094 大阪府枚方市南中振2-31-3
■インドネシア工場　PT KSO PRIMA ROLL
Jl. Raya Serang Km. 13.5. Desa Suka Damai, Cikupa, Tangerang, Indonesia.
TEL:+62-21-596-2552　FAX:+62-21-5940-3830

HP https://kansenexp.co.jp/　E-mail info@kansenexp.co.jp

エキスパンダーロールに関するお問い合わせは
TEL:072-831-7321
FAX:072-831-7327